

KeContact E10



Produkt

| Produktbezeichnung | Materialnr. | EAN Code |
|--------------------|-------------|---------------|
| KC-E10-1P-63A | 126807 | 9120050715912 |
| KC-E10-3P-63A | 126804 | 9120050715929 |

Allgemein



| | |
|----------------------|------------------------------|
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP2X |
| Verschmutzungsgrad: | 2 |
| Gehäusematerial: | Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Brennbarkeitsklasse: | V0 (nach UL94) |

Versorgung



| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Versorgungsspannung: | 230 V AC |
| Frequenzbereich: | 50 / 60 Hz |
| Eigenverbrauch: | 2 W |
| Überspannungskategorie: | III gemäß EN 60664 |
| Kabelquerschnitt: | 0,2 - 2,5 mm ² |

Umgebungsbedingungen



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Verwendung: | Innenbereich |
| Zugangsbeschränkungen am Aufstellort: | Beschränkter Zugang (Schaltschrank) |
| Montage (stationär): | Auf einer Hutschiene |
| Betriebstemperatur: | -25 °C bis +55 °C |
| Lagertemperatur: | -25 °C bis +70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | bis 75% nicht kondensierend |
| Höhenlage: | max. 2.000 m über Meeresspiegel |

Schnittstellen



Ethernet-Schnittstelle

| | |
|------------------------|------------------|
| Anzahl: | 1 |
| Ethernet: | RJ45 (geschirmt) |
| Datenübertragungsrate: | 10/100 Mbit/s |
| Protokoll: | Modbus/TCP |

Zertifizierungen*



| | |
|---------------------------|----|
| CE-Konformitätserklärung: | Ja |
|---------------------------|----|

* Informationen zu den Zertifizierungen können auf der KEBA-Website heruntergeladen werden:
www.keba.com/emobility-downloads



Abmessungen, Gewicht

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Höhe / Breite / Tiefe: | 88 mm / 35 mm / 65 mm |
| Gewicht: | < 0,2 kg |

Zangenstromwandler

Allgemein

| | |
|----------------------|---------|
| Brennbarkeitsklasse: | UL94-V0 |
|----------------------|---------|

Versorgung

| | |
|-------------------|---------------------|
| Nennspannung: | 0,66 kV |
| Nennfrequenz: | 50/60 Hz |
| Nennstrom: | 63 A |
| Kabelquerschnitt: | 0,2 mm ² |
| Messkategorie: | CAT III |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Verwendung: | Innenbereich |
| Zugangsbeschränkungen am Aufstellort: | Beschränkter Zugang (Schaltschrank) |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis +70 °C |
| Lagertemperatur: | -20 °C bis +70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | bis 75% nicht kondensierend |
| Höhenlage: | max. 2.000 m über Meeresspiegel |

Abmessungen, Gewicht

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Höhe (1) / Breite (2) / Tiefe (3): | 40 mm / 23 mm / 26 mm |
| Öffnung (4): | 10 mm |
| Gewicht: | 65 g |

